

C310S

4.3palcový základní vnitřní monitor

Akuvox C310S je vnitřní video monitor založený na technologii SIP. Podporuje základní funkce interkomu, jako je volání, zobrazení videa a odemykání dveří. Díky kompaktnímu a minimalistickému designu je ideální volbou pro menší prostory a perfektně slouží jako rozšiřující jednotka k dotykovým video monitorům.



- 4.3" barevný displej
- Tlačítko na odemčení dveří
- Příjem textových zpráv a oznámení
- SIP standard

Klíčové výhody

Jednoduchý kompaktní video monitor

A310S je speciálně navržený pro dokonalý zvuk a obraz. Poskytuje křišťálově čisté interkomové konverzace a pohodlné odemykání dveří jedním stisknutím tlačítka, čímž řeší základní potřeby interkomu v budově při zachování příznivé ceny.

Obrazu i zvuku

Díky přednímu reproduktoru a displeji 4.3" s rozlišením 480x272 můžete získat živý obraz identity vašich návštěvníků.

Minimalistický design

Elegantní minimalistický design, čisté linie a moderní vzhled se bez námahy začlení do vašeho moderního domova.

Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokážou zobrazit živé video streamy z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

Vzdálená správa

A310S podporuje cloudovou správu pomocí Akuvox Cloud Property Manager, díky čemuž je řízení přístupu a servis zařízení možný z pohodlí vaší kanceláře. Snižuje se tak významně čas i náklady na servis.

Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
Displej	4.3palcový LCD
Rozlišení	480x272
Zvonek	1 vstup
SIP	v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Mikrofon	-34dB
Reproduktor	Jeden reproduktor 4Ω / 2W
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3af nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC
Fyzická tlačítka	5 dotykových tlačítek
Instalace	Na zeď
Rozměry (VxŠxH)	135x155x19 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved