

S535

5palcový modulární interkom

S535 je elegantní 5palcový chytrý interkom pro luxusní budovy i firmy. Elegantní vesměně šedý design disponuje dotykovým displejem a několika možnostmi bezklíčového vstupu, včetně NFC, Bluetooth a rozpoznávání obličeje. Širokoúhlá kamera s vysokým rozlišením zajišťuje křišťálově čistý obraz, zatímco inteligentní detekce pohybu vás upozorní na podezřelou aktivitu. Robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům poskytuje vysokou míru zabezpečení a vřelé přivítání.



- Linux OS
- OSDP
- 2MP Kamera
- IP66
- QR kód
- IK08

Klíčové výhody

Modulární architektura:

Různé aplikační scénáře

Mode S535 se vyznačuje modulární architekturou, která umožňuje flexibilní přizpůsobení různým aplikačním scénářům. Díky inovativnímu hardwarovému designu a scénářově orientované rozšiřitelnosti splňuje široké požadavky na řízení přístupu v rezidenčních i komerčních aplikacích a zároveň se přizpůsobuje vyvíjejícím se potřebám uživatelů a prostředí.

Design navržený pro snadnou instalaci

Akuvox S535 disponuje kompaktním designem a podporuje obě instalační metody - do zdi i na zeď - čímž zajišťuje flexibilní adaptaci na různé montážní scénáře. Doplnkové moduly umožňují přímé připojení k zařízení prostřednictvím rozhraní, eliminující externí kabeláž a zjednodušující instalaci.

Luxusní průmyslový design

Jemný terasovitý povrch, inspirovaný kroky směřující k vrcholu, vytváří pocit povznesení a současně přináší moderní eleganci. Tento designový prvek, společně s jasnými liniemi, tenkým prolisem s vestavěným reproduktorem a důmyslně uspořádanými vrstvami, činí S535 skutečně výjimečným mezi konkurenty. Kombinace estetického designu a pokročilé technologie zajišťuje, že tento model nejen zaujme vzhledem, ale nabízí i vysokou funkčnost a pohodlí.

Extrémní odolnost za každého počasí: vždy spolehlivý

Díky krytí IP66 proti vodě a prachu, odolnosti proti nárazu IK08 a podpoře provozu v širokém teplotním rozsahu odolá S535 dešti, sněhu, prachu, vandalismu i extrémním klimatickým podmínkám. Po celý rok zůstává spolehlivý a chrání váš majetek v jakémkoli prostředí.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Hliník
Displej	5palcový IPS LCD
Hlavní kamera	2 milionů pixelů, automatické osvětlení
Světelný senzor	ANO
Snímač pohybu	ANO
Port Wiegand	vstup/výstup
Port RS485	ANO
Linkový výstup	ANO
RF čtečka	13,56 MHz a 125 kHz, NFC (Android)
Reléové výstupy	1
Vstupy	2
Mikrofon	1
Reproduktor	1
Reset	1
BLE	Bluetooth 5.0
Tamper alarm	ANO
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní, napájení PoE 802.3at
Vstup napájení	12V DC/4 A (max.)
Rozšiřující moduly	Indukční smyčka, LTE, otisk prstu
Krytí IP	IP66
Krytí IK	IK08
Instalace	Zapuštěná / nástěnná montáž
Rozměry (VxŠxH)	210x100x27 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-40 °C ~ +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ~ +70 °C

Specifikace

Video

Snímač	1/2.9", CMOS pro hlavní kameru
Pixely	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Videokodek	H264
Technologie videa	HDR
Rozlišení videa	Až 1920x1080
Max. přenosová rychlost obrazu	1080p - 30fps
Pozorovací úhel	110°(H) / 62°(V)
	Kompatibilní s video komponentami třetích stran, např. NVR

Zvuk

Úzkopásmový audiokodek	SIP V1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Širokopásmový audiokodek	G711a, G711μ, G.722
DTMF	DTMF v pásmu, mimo pásmo (RFC2833), SIP Info
	Potlačení ozvěny, Detekce hlasové aktivity, Generátor komfortního šumu

Možnosti kontroly vstupu

Metody přístupu	Přístup pomocí obličeje, EM/MIFARE karty, PINu, QR kódu, BLE a mobilního telefonu pro všestranný a bezpečný vstup.
Řízení přístupu	Ovládání individuálních relé pomocí tónů DTMF pro bezpečné ovládání dveří nebo brány.
Nepřetržitě monitorování	Neustále zapnutá kamera pro sledování vstupu v reálném čase.

Kapacita

Uživatelů	20.000
Šablony obličejů	20.000
ID karty	100.000
PIN	50.000

Typy karet

EM
MIFARE
DESFire (EV2/EV3)
Felica

Nasazení a údržba

Auto-Provisioning
 Webový portál pro správu
 Záloha / obnova konfigurace
 Aktualizace firmware
 Systémové logy (včetně logů
 přístupu ke dveřím)

Sítě a protokoly

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP,
 RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Příslušenství

