

S538

8palcový Android Interkom

S538 je elegantní 8palcový chytrý vrátný pro luxusní domácnosti a firmy. Elegantní vesměně šedý design disponuje dotykovou obrazovkou a několika možnostmi bezklíčového vstupu, včetně NFC, Bluetooth a rozpoznávání obličejů. Širokoúhlá kamera s vysokým rozlišením zajišťuje křišťálově čistý obraz, zatímco inteligentní detekce pohybu vás upozorní na podezřelou aktivitu. Robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům poskytuje vysokou míru zabezpečení a vřelé přivítání.



Klíčové výhody

Operační systém Android 12:

Plynulý základ jako u smartphonu

Model S538 běží na čtyřjádrovém procesoru a operačním systému Android 12, který poskytuje plynulou, stabilní a bezpečnou platformu podobně jako moderní smartphony. Jeho ploché a minimalistické uživatelské rozhraní zajišťuje, že každé přejetí i klepnutí je rychlé a intuitivní.

Systém trojitě kamery:

Ultračistě, bezpečně a rychle rozpoznávání

Zařízení S538 je vybaveno hlavní 5MP kamerou s podporou HDR a BLC, díky čemuž poskytuje 2K ultračistý dohledový obraz i v náročném protisvětle nebo za šera. Vyhrazená kamera pro detekci živosti přesně rozlišuje skutečné osoby od fotografií či videí, zatímco třetí kamera okamžitě rozpoznává QR kódy.

Radarová + obrazová detekce pohybu:

Chytřejší bezpečnostní upozornění

Na rozdíl od tradičních infračervených senzorů kombinuje S538 radarovou a obrazovou detekční technologii pro přesnější a stabilnější sledování pohybu. Správci objektů mohou přizpůsobit detekční zóny i vzdálenosti. Jakmile je zjištěna podezřelá aktivita, systém okamžitě spustí upozornění a poskytne proaktivní ochranu majetku.

Extrémní odolnost za každého počasí: vždy spolehlivý Díky krytí IP66 proti vodě a prachu, odolnosti proti nárazu IK08 a podpoře provozu v širokém teplotním rozsahu odolá S538 dešti, sněhu, prachu, vandalismu i extrémním klimatickým podmínkám. Po celý rok zůstává spolehlivý a chrání váš majetek v jakémkoli prostředí.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Hliník
Displej	8palcový IPS LCD, 800x1280
Hlavní kamera	5 milionů pixelů, Starligh
Světelný senzor	ANO
Snímač pohybu	ANO
Port Wiegand	vstup/výstup
Port RS485	ANO
Linkový výstup	ANO
RF čtečka	13,56 MHz a 125 kHz, NFC (Android)
Reléové výstupy	3
Vstupy	3
Mikrofon	2
Reproduktor	1
Reset	1
BLE	Podpora Bluetooth 5.0
Tamper alarm	ANO
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní, napájení PoE 802.3at
Vstup napájení	24V DC/2 A
Výstup napájení	12V DC/0,5 A
Krytí IP	IP66
Krytí IK	IK08
Instalace	Zapuštěná nástěnná montáž
Rozměry (VxŠxH)	297x136,4x29 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-20 °C ~ +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ~ +70 °C

Specifikace

Video

Snímač	112,65", CMOS pro hlavní kameru
Pixely	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
Videokodek	H264
Technologie videa	HDR
Rozlišení videa	až 2880x1620
Max. přenosová rychlost obrazu	2K- 25fps
Pozorovací úhel	120°(H) / 64°(V)
	Kompatibilní s video komponentami třetích stran, např. NVR

Zvuk

Úzkopásmový audiokodek	SIP V1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Širokopásmový audiokodek	G711a, G711μ
DTMF	G.722
	DTMF v pásmu, mimo pásmo (RFC2833), SIP Info
	Potlačení ozvěny, Detekce hlasové aktivity, Generátor komfortního šumu

Možnosti kontroly vstupu

Metody přístupu

Přístup pomocí obličeje, EM/MIFARE karty, PINu, QR kódu, BLE a mobilního telefonu pro všestranný a bezpečný vstup.

Řízení přístupu

Ovládání individuálních relé pomocí tónů DTMF pro bezpečné ovládání dveří nebo brány.

Nepřetržité monitorování

Neustále zapnutá kamera pro sledování vstupu v reálném čase.

Kapacita

Uživatelů	50.000
Šablony obličejů	50.000
ID karty	250.000
PIN	50.000

Typy karet

EM
MIFARE
DESFire (EVI/EV2/EV3)
Felica

Nasazení a údržba

Auto-Provisioning
 Webový portál pro správu
 Záloha / obnova konfigurace
 Aktualizace firmware
 Systémové logy (včetně logů přístupu ke dveřím)

Sítě a protokoly

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP,
 RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Příslušenství

