

S539

10palcový Android Interkom

S539 je elegantní 10palcový chytrý interkom pro luxusní budovy i firmy. Elegantní vesměně šedý design disponuje dotykovým displejem a několika možnostmi bezklíčového vstupu, včetně NFC, Bluetooth a rozpoznávání obličeje. Širokoúhlá kamera s vysokým rozlišením zajišťuje křišťálově čistý obraz, zatímco inteligentní detekce pohybu vás upozorní na podezřelou aktivitu. Robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům poskytuje vysokou míru zabezpečení a vřelé přivítání.



Klíčové výhody

Operační systém Android:

Plynulý základ jako u smartphonu

Model S539 běží na čtyřjádrovém procesoru a operačním systémem Android, který poskytuje plynulou, stabilní a bezpečnou platformu podobně jako moderní smartphony. Ploché, uživatelsky definovatelné a minimalistické uživatelské rozhraní zajišťuje, že každé přejetí i klepnutí je rychlé a intuitivní.

Systém trojitě kamery:

Ultračistě, bezpečně a rychle rozpoznávání

Zařízení S539 je vybaveno hlavní SMP kamerou s podporou HDR a BLC, díky čemuž poskytuje ultračistý obraz i v náročném protisvětle nebo za šera. Vyhrazená kamera pro detekci živosti přesně rozlišuje skutečné osoby od fotografií či videí, zatímco třetí kamera okamžitě rozpoznává QR kódy.

Luxusní průmyslový design

Jemný terasovitý povrch, inspirovaný kroky směřující k vrcholu, vytváří pocit povznesení a současně přináší moderní eleganci. Tento designový prvek, společně s jasnými liniemi, tenkým prolisem s vestavěným reproduktorem a důmyslně uspořádanými vrstvami, činí Akuvox S539 skutečně výjimečným mezi konkurenty. Kombinace estetického designu a pokročilé technologie zajišťuje, že tento model nejen zaujme vzhledem, ale nabízí i vysokou funkčnost a pohodlí.

Extrémní odolnost za každého počasí: vždy spolehlivý

Díky krytí IP66 proti vodě a prachu, odolnosti proti nárazu IK08 a podpoře provozu v širokém teplotním rozsahu odolá S539 dešti, sněhu, prachu, vandalismu i extrémním klimatickým podmínkám. Po celý rok zůstává spolehlivý a chrání váš majetek v jakémkoli prostředí.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Hliník
Displej	10palcový IPS LCD
Hlavní kamera	5 milionů pixelů, Starligh
Světelný senzor	ANO
Snímač pohybu	ANO
Port Wiegand	vstup/výstup
Port RS485	ANO
Linkový výstup	ANO
RF čtečka	13,56 MHz a 125 kHz, NFC (Android)
Reléové výstupy	3
Vstupy	3
Mikrofon	2
Reproduktor	2
Reset	1
BLE	Bluetooth 5.0
Tamper alarm	ANO
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní, napájení PoE 802.3at
Vstup napájení	24V DC/3 A
Výstup napájení	12V DC/1,5 A
Krytí IP	IP66
Krytí IK	IK08
Instalace	Zapuštěná nástěnná montáž
Rozměry (VxŠxH)	363,5x179,8x30,8 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-30 °C ~ +55 °C
Skladovací teplota	-30 °C ~ +70 °C

Specifikace

Video

Snímač	1/2.7", CMOS pro hlavní kameru
Pixely	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Videokodek	H264
Technologie videa	HDR
Rozlišení videa	až 1920x1080
Max. přenosová rychlost obrazu	1080p - 30fps
Pozorovací úhel	120°(H) / 72°(V)
	Kompatibilní s video komponentami třetích stran, např. NVR

Zvuk

Úzkopásmový audiokodek	SIP V1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Širokopásmový audiokodek	G711a, G711μ, G.722
DTMF	DTMF v pásmu, mimo pásmo (RFC2833), SIP Info Potlačení ozvěny, Detekce hlasové aktivity, Generátor komfortního šumu

Možnosti kontroly vstupu

Metody přístupu	Přístup pomocí obličeje, EM/MIFARE karty, PINu, QR kódu, BLE a mobilního telefonu pro všestranný a bezpečný vstup.
Řízení přístupu	Ovládání individuálních relé pomocí tónů DTMF pro bezpečné ovládání dveří nebo brány.
Nepřetržité monitorování	Neustále zapnutá kamera pro sledování vstupu v reálném čase.

Kapacita

Uživatelů	50.000
Šablony obličejů	50.000
ID karty	200.000
PIN	50.000

Typy karet

EM
MIFARE
DESFire (EVI/EV2/EV3)
Felica

Nasazení a údržba

Auto-Provisioning
 Webový portál pro správu
 Záloha / obnova konfigurace
 Aktualizace firmware
 Systémové logy (včetně logů
 přístupu ke dveřím)

Sítě a protokoly

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP,
 RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Příslušenství

