

S560 základní SIP vnitřní telefon

Akuvox S560 základní vnitřní telefon založený na protokolu SIP. Podporuje základní funkce interkomu, jako je volání z interkomu a odemykání dveří, lze jej instalovat na zeď nebo umístit na stůl. Díky kompaktnímu a minimalistickému designu je ideální volbou pro menší prostory a perfektně slouží jako rozšiřující jednotka.



- Tlačítko na odemčení zámku
- PoE napájení
- HD audio
- SIP standard

Klíčové výhody

Jednoduché kompaktní SIP audio sluchátko

Akuvox S560 je speciálně navržený pro dokonalý zvuk. Poskytuje křišťálově čisté konverzace a pohodlné odemykání dveří jedním stisknutím tlačítka, čímž řeší základní potřeby interkomu v budově při zachování příznivé ceny.

Přizpůsobitelné funkce

Programovatelná tlačítka mohou být přizpůsobena pro různé funkce, jako je DND, přesměrování hovorů, hlasové zprávy a opakované vytáčení, tak aby vyhovovala specifickým požadavkům. Deset tlačítek rychlé volby usnadňuje rychlé vytáčení bez ručního zadávání čísel, jednoduše dlouhým stisknutím.

Snadné odemčení dveří

Pro pohodlí je odemkací tlačítko promyšleně umístěné na základní jednotce. Tento design umožňuje uživatelům zapojit se do interkomových hovorů jednou rukou a druhou bez námahy stisknout tlačítko pro otevření dveří.

Vzdálená správa

S560 podporuje cloudovou správu pomocí Akuvox Cloud Property Manager, díky čemuž je řízení přístupu a servis zařízení možný s pohodlím vaší kanceláře. Snižuje se tak významně čas i náklady na servis.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
SIP	v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Audio kodek	G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Mikrofon	-36dB
Reproduktor	v základně 8Ω / 1W ve sluchátku 32Ω / 0.02W
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC
Instalace	Na zeď nebo na stůl
Rozměry (VxŠxH)	216.2x63.1x53 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz, tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved