

S562

7palcový vnitřní monitor

Akuvox S562 je multifunkční vnitřní monitor s operačním systémem Linux pro audio a video komunikaci s dveřními telefony prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Nabízí dokonalý zážitek z dotykové obrazovky v nenápadném a prostorově úsporném designu s brilantním 7palcovým kapacitním dotykovým displejem.



- 7" dotykový IPS LCD
- Linux OS
- Ultra-čistý, stylový vzhled
- SIP standard

Klíčové výhody

Výjimečné audio a video

V předu umístěný kvalitní reproduktor pro výjimečný audio zážitek a displej s rozlišením 1024x600 pixelů pro čistý a detailní obraz.

Všestranná instalace a kompatibilita

Ploché tenké tělo zdobené lineárními mřížkami, které skrývají reproduktor, propůjčuje S562 moderní a rafinovaný design.

7" displej a minimalistický design

Vkročte do budoucnosti se 7palcovou obrazovkou Akuvox S562 s elegantním minimalistickým designem. Čisté linie a moderní vzhled se bez námahy začlení do vašeho moderního domova.

Všestranná instalace a kompatibilita

Kromě horizontální montáže podporuje S562 také vertikální montáž, což umožňuje instalatérům přizpůsobit řešení různorodému uspořádání nemovitostí – ať už se jedná o kompaktní městské byty nebo rozlehlé komplexy s více nájemníky, a bezproblémově tak začlenit do rozmanité estetiky interiéru.

Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokážou zobrazit až 4 živé video streamy současně z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68, přímo na zeď díky montážnímu boxu nebo na stůl pomocí stojánku.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
Displej	7palcový IPS LCD
Režim zobrazení	Normálně bílá, transmisivní
Poměr stran	16:10
Rozlišení	1024x600
Kontrast	600:1
Luminance	250 cd/ m ²
Reléové výstupy	1 výstup
Vstupy	8 alarmových vstupů
Zvonek	1 vstup
Tamper	ANO
SIP	v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Audio kodek	G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Mikrofon	-42dB
Reproduktor	Jeden reproduktor 4Ω / 2W
WiFi	--
RS485	ANO
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC / 1 A
RAM / ROM	128 MB / 128 MB
Instalace	Na zeď nebo na stůl
Rozměry (VxŠxH)	216.4x118.8x21.7 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz, tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved