

S562W

7palcový vnitřní monitor

Akuvox S562W je multifunkční vnitřní monitor s operačním systémem Linux pro audio a video komunikaci s dveřními telefony prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Nabízí dokonalý zážitek z dotykové obrazovky v nenápadném a prostorově úsporném designu s brilantním 7palcovým kapacitním dotykovým displejem.



- 7" dotykový IPS LCD
- Linux OS
- WiFi 6
- SIP standard

Klíčové výhody

Výjimečné audio a video

V předu umístěný kvalitní reproduktor pro výjimečný audio zážitek a displej s rozlišením 1024x600 pixelů pro čistý a detailní obraz.

Všestranná instalace a kompatibilita

Ploché tenké tělo zdobené lineárními mřížkami, které skrývají reproduktor, propůjčuje S562 moderní a rafinovaný design.

7" displej a minimalistický design

Vkročte do budoucnosti se 7palcovou obrazovkou Akuvox S562 s elegantním minimalistickým designem. Čisté linie a moderní vzhled se bez námahy začlení do vašeho moderního domova.

Výkonné WiFi 6 pro stabilní připojení

Standard WiFi 6 je navržený pro zvýšenou rychlost, stability a snížení přetížení při plném využití šířky pásma. WiFi 6 integrované do S562W slibuje širší a lepší pokrytí i stabilní spojení všude, tam kde je používáno mnoho zařízení současně.

Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokážou zobrazit až 4 živé video streamy současně z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68, přímo na zeď díky montážnímu boxu nebo na stůl pomocí stojánku. Kromě horizontální montáže podporuje S562 také vertikální montáž.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
Displej	7palcový IPS LCD
Režim zobrazení	Normálně bílá, transmissivní
Poměr stran	16:10
Rozlišení	1024x600
Kontrast	600:1
Luminance	250 cd/ m ²
Reléové výstupy	1 výstup
Vstupy	8 alarmových vstupů
Zvonek	1 vstup
Tamper	ANO
SIP	v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Audio kodek	G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Mikrofon	-42dB
Reproduktor	Jeden reproduktor 4Ω / 2W
WiFi	WiFi 6, IEEE802.11 b/g/n/ax
RS485	ANO
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC / 1 A
RAM / ROM	128 MB / 128 MB
Instalace	Na zeď nebo na stůl
Rozměry (VxŠxH)	216.4x118.8x21.7 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz, tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved