

S563W

8palcový Android vnitřní monitor

Akuvox S563W je 8palcový SIP vnitřní monitor s operačním systémem Android. Je vybaven výjimečným reproduktorem a dotykovým displejem s vysokým rozlišením pro bezkonkurenční audiovizuální zážitek. Jeho stylový a prostorově úsporný design se bez problémů začlení do jakékoliv moderní domácnosti.



- 8" dotykový IPS LCD
- Android OS
- WiFi 6
- SIP standard

Klíčové výhody

Operační systém Android - plynulý základ jako u smartphonu

Operační systém Android umožňuje bezproblémovou integraci aplikací třetích stran a přeměňuje zařízení na centrum chytré domácnosti. Obvykle lze nainstalovat aplikaci Smart Home pro správu, zabezpečení, osvětlení a další. Jedna obrazovka pro mnoho použití.

Výjimečná kvalita obrazu a zvuku

Díky přednímu reproduktoru S563 a displeji s rozlišením 1280 x 800 se můžete ponořit do realistické kvality zvuku a videa. Získejte živý obraz identity vašich návštěvníků.

8" displej a minimalistický design

Vkročte do budoucnosti s 8palcovou obrazovkou Akuvox S563 s elegantním minimalistickým designem. Čisté linie a moderní vzhled se bez námahy začlení do vašeho moderního domova.

Výkonné WiFi 6 pro stabilní připojení

Standard WiFi 6 je navržený pro zvýšenou rychlost, stability a snížení přetížení při plném využití šířky pásma. WiFi 6 integrované do S563W slibuje širší a lepší pokrytí i stabilní spojení všude, tam kde je používáno mnoho zařízení současně.

Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokážou zobrazit až 4 živé video streamy současně z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68, přímo na zeď díky montážnímu boxu nebo na stůl pomocí stojánku.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
Displej	8palcový IPS LCD
Režim zobrazení	Normálně černá, transmisivní
Poměr stran	16:10
Rozlišení	1280x800
Kontrast	1200:1
Luminance	310 cd/ m ²
Reléové výstupy	1 výstup
Vstupy	8 alarmových vstupů
Zvonek	1 vstup
Tamper	ANO
SIP	v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Mikrofon	Duální mikrofony -26dB
Reproduktor	Jeden reproduktor 4Ω / 2W
Bluetooth	4.2
WiFi	WiFi 6, IEEE802.11 b/g/n/ax
RS485	ANO
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC / 1 A
RAM / ROM	2 GB / 8 GB
Instalace	Na zeď nebo na stůl
Rozměry (VxŠxH)	216.2x124.4x22.1 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved