

## S565 10palcový vnitřní monitor

S565 je určený pro luxusní trh, kde je kladen důraz na elegantní design a špičkové technologie. S565 spojuje stylové provedení s prémiovými materiály a nejnovějšími funkcemi. Vybaven je operačním systémem Linux a velkým 10palcovým kapacitním dotykovým IPS displejem, který nabízí široký pozorovací úhel a ostrý obraz. Dva mikrofony a v předu umístěný výkonný reproduktor dohromady poskytují vynikající kvalitu zvuku.



- 10" dotykový IPS LCD
- Linux OS
- Excelentní audio
- SIP standard

### Klíčové výhody

#### Prémiový dotykový displej pro váš domov

Multifunkční komunikátor Akuvox S565 s operačním systémem Linux umožňuje audio a video komunikaci s dveřními telefony prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Nabízí dokonalý zážitek z dotykového ovládání v nenápadném a prostorově úsporném designu s brilantním 10palcovým kapacitním dotykovým displejem.

#### Excelentní audio

S565 je vybaven duálními mikrofony pro čisté a jasné hovory. V předu umístěný výkonný reproduktor nabízí čisté výšky, dynamické středy a hluboké basy.

#### Luxusní průmyslový design

Design je charakteristický jasnými, čistými liniemi a elegancí. Tento styl podtrhuje prémiovou kvalitu a moderní estetičnost produktu.

#### Špičkový IPS displej

Vnitřní monitor s 10palcovým IPS displejem a rozlišením 1280x800 poskytuje ostrý a propracovaný obraz. Displej nabízí široké horizontální i vertikální pozorovací úhly až 160 stupňů pro konzistentní vysoce kvalitní vizuální zážitek z jakéhokoli úhlu pohledu.

#### Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokáží zobrazit až 4 živé video streamy současně z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

#### Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68, přímo na zeď díky montážnímu boxu nebo na stůl pomocí stojánku.

### Specifikace

#### Fyzické provedení a napájení

<b>Přední panel</b>	Plast
<b>Displej</b>	10palcový IPS LCD
<b>Režim zobrazení</b>	Normálně bílá, transmisivní
<b>Velikost LCD</b>	10 palců (úhlopříčka)
<b>Poměr stran</b>	16:10
<b>Rozlišení</b>	1280x800
<b>Kontrast</b>	900:1
<b>Reléové výstupy</b>	1 výstup
<b>Vstupy</b>	8 alarmových vstupů
<b>Zvonek</b>	1 vstup
<b>Tamper</b>	ANO
<b>Mikrofon</b>	Duální mikrofony -26dB
<b>Reproduktor</b>	Jeden reproduktor
<b>Bluetooth</b>	--
<b>WiFi</b>	--
<b>RS485</b>	ANO
<b>Ethernetový port</b>	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
<b>Napájení</b>	PoE 802.3at nebo 12 V DC
<b>Vstup napájení</b>	12 V DC / 1 A
<b>RAM / ROM</b>	128 MB / 256 MB
<b>Instalace</b>	Na zeď nebo na stůl
<b>Rozměry (VxŠxH)</b>	278x164x22.8 mm
<b>Provozní vlhkost</b>	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
<b>Provozní teplota</b>	-10 °C ~ +45 °C
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C ~ +70 °C

## Akuvox

www.akuvox.cz

email: [sales@akuvox.cz](mailto:sales@akuvox.cz) , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved