

S565W

10palcový vnitřní monitor

S565W je určený pro luxusní trh, kde je kladen důraz na elegantní design a špičkové technologie. S565W spojuje stylové provedení s prémiovými materiály a nejnovějšími funkcemi. Vybaven je operačním systémem Linux a velkým 10palcovým kapacitním dotykovým IPS displejem, který nabízí široký pozorovací úhel a ostrý obraz. Dva mikrofony a v předu umístěný výkonný reproduktor dohromady poskytují vynikající kvalitu zvuku a integrované WiFi 6 pro rychlý a stabilní přenos dat.



- 10" dotykový IPS LCD
- Linux OS
- WiFi 6
- SIP standard

Klíčové výhody

Prémiový dotykový displej pro váš domov

Multifunkční komunikátor Akuvox S565W s operačním systémem Linux umožňuje audio a video komunikaci s dveřními telefony prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Nabízí dokonalý zážitek z dotykového ovládání v nenápadném a prostorově úsporném designu s brilantním 10palcovým kapacitním dotykovým displejem.

Excelentní audio

S565W je vybaven duálními mikrofony pro čisté a jasné hovory. V předu umístěný výkonný reproduktor nabízí čisté výšky, dynamické středy a hluboké basy.

Luxusní průmyslový design

Design je charakteristický jasnými, čistými liniemi a elegancí. Tento styl podtrhuje prémiovou kvalitu a moderní estetičnost produktu.

Výkonné WiFi 6 pro stabilní připojení

Standard WiFi 6 je navržený pro zvýšenou rychlost, stability a snížení přetížení při plném využití šířky pásma. WiFi 6 integrované do S565W slibuje širší a lepší pokrytí i stabilní spojení všude, tam kde je používáno mnoho zařízení současně.

Zobrazení živého videa

Vnitřní IP monitory Akuvox dokáží zobrazit až 4 živé video streamy současně z dveřních interkomů a IP kamer většiny světových výrobců.

Snadná instalace

Instalace na běžnou montážní krabici KU68, přímo na zeď díky montážnímu boxu nebo na stůl pomocí stojánku.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Přední panel	Plast
Displej	10palcový IPS LCD
Režim zobrazení	Normálně bílá, transmissivní
Velikost LCD	10 palců (úhlopříčka)
Poměr stran	16:10
Rozlišení	1280x800
Kontrast	900:1
Reléové výstupy	1 výstup
Vstupy	8 alarmových vstupů
Zvonek	1 vstup
Tamper	ANO
Mikrofon	Duální mikrofony -26dB
Reproduktor	Jeden reproduktor
Bluetooth	5.0
WiFi	WiFi 6, IEEE802.11 b/g/n/ax
RS485	ANO
Ethernetový port	2x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
Vstup napájení	12 V DC / 1 A
RAM / ROM	128 MB / 256 MB
Instalace	Na zeď nebo na stůl
Rozměry (VxŠxH)	278x164x22.8 mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +70 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved