

## X910

# Luxusní interkom s jedním tlačítkem

Bezpečnost, kterou přináší možnost kontrolovat vstupy do vaší budovy a zároveň verbálně i vizuálně potvrdit jejich totožnost, je neměřitelná. Akuvox X910S vám nejen umožňuje snadno monitorovat vstupní dveře nebo bránu, ale také disponuje funkcí detekce balíků, která vás upozorní, když vám balík zůstane před dveřmi. Díky tomu máte klid s vědomím, že vaše zařízení je bezpečnější a vaše zásilky jsou monitorovány.



- Jedno mechanické podsvětlené tlačítko
- Linux OS
- 5MP kamera s širokým úhlem zobrazení
- Z nerezové oceli s matnou úpravou
- SIP standard

## Klíčové výhody

### Technologicky pokročilý design

Minimalistický tvar obdélníku s čistými liniemi. Povrch v tmavé barvě kartáčovaného kovu doplňuje elegantní, technicky vyspělý kompaktní lineární design s jedním podsvíceným tlačítkem rychlé volby pro prémiové a luxusní prostory.

### Duální širokoúhlná kamera

Díky svým vysoce výkonným duálním 5M kamerám poskytuje X910 živé detaily obrazu a barvy i v náročných světelných podmínkách a zajišťuje komplexní zachycení scény při minimalizaci mrtvých úhlů.

- 5MP a 2MP kamera s rozlišením 2K a technologií WDR a BLC
- Objektiv s úhlem zobrazení 150° horizontálně a 116° vertikálně

### Vynikající čistota zvuku

Duální mikrofon, pokročilý potlačení šumu a optimalizace pro slabé sítě zajišťují čistý a spolehlivý zvuk pro bezproblémovou komunikaci.

### Flexibilní metody kontroly vstupu

X910 nabízí širokou škálu moderních způsobů ověření vstupu, včetně inovativních metod jako NFC, Bluetooth, QR kód, RFID nebo mobilní aplikace. Tato široká nabídka zajišťuje pohodlné a bezpečné ovládání vstupu.

## Specifikace

<b>Přední panel</b>	Hliník
<b>Tlačítka</b>	Jedno mechanické podsvětlené tlačítko
<b>Kamera</b>	Dvě kamery, hlavní kamer 5MP, druhá 2MP, 1/2.8", CMOS, HDR, H.264, ONVIF
<b>Rozlišení videa</b>	2592x1944, 2K – 30fps
<b>Úhel zobrazení</b>	150°(H) / 116°(V)
<b>Minimální osvětlení</b>	0,1 Lux
<b>Senzory</b>	Osvětlení, pohyb
<b>Ostatní porty</b>	Wiegand, RS485, Tamper
<b>RF čtečka</b>	13.56MHz, NFC (Android)
<b>Karty</b>	Mifare, Felica, DesFire EV1/EV2/EV3
<b>Vícecestné odemčení</b>	Karta, NFC, QR kód a BLE
<b>Výstupy/vstupy</b>	2 NC/NO reléové výstupy, 2 vstupní porty
<b>Certifikace</b>	Antivandal IK08, krytí IP66
<b>Mikrofon</b>	Duální mikrofony
<b>Reproduktor</b>	Jeden reproduktor
<b>Bluetooth</b>	5.0
<b>Ethernetový port</b>	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
<b>Napájení</b>	PoE 802.3at
<b>SIP</b>	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
<b>DTMF</b>	In-band, out-of-band (RFC2833), SIP Info
<b>Kodeky</b>	G.711a, G.711μ, G.722
<b>Kapacita</b>	20.00 uživatelů, 100.000 karet
<b>Instalace</b>	Na zeď
<b>Rozměry (VxŠxH)</b>	192x70x27 mm
<b>Provozní vlhkost</b>	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
<b>Provozní teplota</b>	-40 °C ~ +55 °C

## Akuvox

www.akuvox.cz

email: [sales@akuvox.cz](mailto:sales@akuvox.cz) , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved