

# X912K

## 4palcový dotykový interkom

Akuvox X912K je navržený pro špičkové rezidenční a komerční projekty. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro instalaci v prostorově omezených budovách. Zařízení disponuje 4" kapacitním IPS displejem, dotykovou klávesnicí s haptickou odezvou, technologií HDR a kamerou Starlight, což zaručuje vysokou kvalitu obrazu i při náročných podmínkách. X912S kombinuje elegantní dotykový 4" displej s nejvyšší úrovní mechanické odolnosti IK10.



- 4palcový dotykový IPS displej
- Linux OS
- Duální kamery s technologií Starlight
- Z nerezové oceli s matnou úpravou
- SIP standard

## Klíčové výhody

### Technologicky pokročilý design

Minimalistický tvar obdélníku s čistými liniemi. Povrch v tmavé barvě ze slitiny hliníku doplňuje mechanická numerická podsvícená klávesnice, která je nenápadně integrována bez narušení celkového vzhledu. Navíc vám hlasový průvodce v češtině pomůže snadno se orientovat kdekoliv v menu, což usnadňuje používání i pro méně zkušené uživatele.

### Face ID

Díky ultrarychlému rozpoznávání obličeje je identifikace návštěvníků velmi rychlá a pohodlná. Stačí, aby před kamerou stál ověřovaný uživatel, a systém jej automaticky a bezpečně identifikuje. Tato funkce zvyšuje bezpečnost a usnadňuje přístup bez nutnosti používání karet nebo PIN kódů.

### Luxusní průmyslový design s certifikací IK08

Design je charakteristický jasnými, čistými liniemi a elegancí. Tento styl podtrhuje prémiovou kvalitu a moderní estetičnost produktu. X912K kombinuje elegantní dotykový 4" displej s úrovní mechanické odolnosti IK08.

### Flexibilní metody kontroly vstupu

X912 nabízí širokou škálu moderních způsobů ověření vstupu, včetně inovativních metod jako mávnutí rukou, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, QR kód, PIN nebo RFID. Tato široká nabídka zajišťuje pohodlné a bezpečné ovládání vstupu.

### Starlight + HDR kamera

Kamera vybavená technologií Starlight a HDR přináší vynikající obrazovou kvalitu za všech podmínek osvětlení.

## Specifikace

### Přední panel

#### Displej

#### Tlačítka

#### Kamera

#### Rozlišení videa

#### Úhel zobrazení

#### Minimální osvětlení

#### Senzory

#### Ostatní porty

#### RF čtečka

#### Karty

#### Vícecestné odemčení

#### Výstupy/vstupy

#### Napájení/zámku

#### Certifikace

#### Mikrofon

#### Reproduktor

#### Bluetooth

#### Ethernetový port

#### Napájení

#### SIP

#### DTMF

#### Kodeky

#### Kapacita

#### Instalace

#### Rozměry (VxŠxH)

#### Provozní vlhkost

#### Provozní teplota

### Hliník

4palcový dotykový IPS displej

Mechanická podsvícená tlačítka

Dvě kamery, hlavní kamer Starlight 2MP, 1/2.8", CMOS, HDR, H.264, ONVIF

1920x1080, 1080p – 30fps

125°(H) / 65°(V)

0,1 Lux

Osvětlení, pohyb

Wiegand, RS485, Tamper, linkový výstup 13.56MHz&125kHz, NFC (Android)

EM, Mifare, Felica, DesFire EV1/EV2/EV3

Obličej, karta, NFC, PIN, QR kód a BLE

2 NC/NO reléové výstupy, 3 vstupní porty

Výstup 12V DC / 1A

Antivandal IK08, krytí IP65

Duální mikrofony

Jeden reproduktory

5.0

1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,

PoE 802.3at nebo 12 V DC

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

In-band, out-of-band (RFC2833), SIP Info

G.711a, G.711μ, G.722

5000 uživatelů, 25000 karet, 5000 obličejů

Na zeď nebo pod omítku

234x94.5x34mm

10 % ~ 90 % relativní vlhkosti

-20 °C ~ +60 °C

## Akuvox

www.akuvox.cz

email: [sales@akuvox.cz](mailto:sales@akuvox.cz), tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved