

X912S

4palcový dotykový Antivandal interkom

Akuvox X912S je navržený pro špičkové rezidenční a komerční projekty. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro instalaci v prostorově omezených budovách. Zařízení disponuje 4" kapacitním IPS displejem, dotykovou klávesnicí s haptickou odezvou, technologií HDR a kamerou Starlight, což zaručuje vysokou kvalitu obrazu i při náročných podmínkách. X912S kombinuje elegantní dotykový 4" displej s nejvyšší úrovní mechanické odolnosti IK10.



- 4palcový dotykový IPS displej
- Linux OS
- Duální kamery s technologií Starlight
- Z nerezové oceli s matnou úpravou
- SIP standard

Klíčové výhody

Technologicky pokročilý design

Minimalistický tvar obdélníku s čistými liniemi. Povrch v tmavé barvě kartáčovaného kovu doplňuje dotyková numerická klávesnice s haptickou odezvou, která je nenápadně integrována bez narušení celkového vzhledu. Navíc vám hlasový průvodce v češtině pomůže snadno se orientovat kdekoliv v menu, což usnadňuje používání i pro méně zkušené uživatele.

Face ID

Díky ultrarychlému rozpoznávání obličeje je identifikace návštěvníků velmi rychlá a pohodlná. Stačí, aby před kamerou stál ověřovaný uživatel, a systém jej automaticky a bezpečně identifikuje. Tato funkce zvyšuje bezpečnost a usnadňuje přístup bez nutnosti používání karet nebo PIN kódů.

Luxusní průmyslový design s certifikací IK10

Design je charakteristický jasnými, čistými liniemi a elegancí. Tento styl podtrhuje prémiovou kvalitu a moderní estetičnost produktu. X912S kombinuje elegantní dotykový 4" displej s nejvyšší úrovní mechanické odolnosti IK10.

Flexibilní metody kontroly vstupu

X912 nabízí širokou škálu moderních způsobů ověření vstupu, včetně inovativních metod jako mávnutí rukou, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, QR kód, PIN nebo RFID. Tato široká nabídka zajišťuje pohodlné a bezpečné ovládání vstupu.

Starlight + HDR kamera

Kamera vybavená technologií Starlight a HDR přináší vynikající obrazovou kvalitu za všech podmínek osvětlení.

Specifikace

Přední panel	Nerezová ocel třídy 316
Displej	4palcový dotykový IPS displej
Tlačítka	Dotyková tlačítka s haptickou odezvou
Kamera	Dvě kamery, hlavní kamer Starlight 2MP, 1/2.8", CMOS, HDR, H.264, ONVIF
Rozlišení videa	1920x1080, 1080p – 30fps
Úhel zobrazení	125°(H) / 65°(V)
Minimální osvětlení	0,1 Lux
Senzory	Osvětlení, pohyb
Ostatní porty	Wiegand, RS485, Tamper, linkový výstup
RF čtečka	13.56MHz&125kHz, NFC (Android)
Karty	EM, Mifare, Felica, DesFire EV1/EV2/EV3
Vícecestné odemčení	Obličej, karta, NFC, PIN, QR kód a BLE
Výstupy/vstupy	2 NC/NO reléové výstupy, 3 vstupní porty
Napájení zámku	Výstup 12V DC / 1A
Certifikace	Antivandal IK10, krytí IP65
Mikrofon	Duální mikrofony
Reproduktor	Jeden reproduktor
Bluetooth	5.0
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
DTMF	In-band, out-of-band (RFC2833), SIP Info
Kodeky	G.711a, G.711μ, G.722
Kapacita	5000 uživatelů, 25000 karet, 5000 obličejů
Instalace	Na zeď nebo pod omítku
Rozměry (VxŠxH)	234x94.5x34mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-20 °C ~ +60 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved