

S532

Perfektní interkom pro každodenní použití

Akuvox S532 je video interkom s integrovanou širokoúhlou kamerou, která poskytuje komplexní vizuální pokrytí. Disponuje vynikajícím krytím IP66 a antivandal certifikací IK08, což zajišťuje odolnost a bezpečnost budovy. Integrovaný Bluetooth 5.0 usnadňuje bezklíčový přístup pro větší pohodlí. Přehledný 2.8palcový OLED displej umožňuje snadné a rychlé vyhledávání ve jmenném seznamu.



- 2.8palcový displej
- Linux OS
- Kamera s IR LED přísvítem
- Mechanická podsvětlená tlačítka
- SIP standard

Klíčové výhody

Technologicky pokročilý design

SIP interkom s klávesnicí S532 vyniká svým designem - kombinace šedého kovového panelu a sofistikované černé obrazovky vyzařuje silný smysl pro technologii. Štíhlý a robustní tvar se hladce integruje s moderní architekturou a ergonomické uspořádání pro snadné použití.

Flexibilní metody kontroly vstupu

S532 nabízí širokou škálu moderních způsobů ověření vstupu, včetně inovativních metod jako NFC, Bluetooth, PIN, RFID nebo mobilní aplikace. Tato široká nabídka zajišťuje pohodlné a bezpečné ovládání vstupu.

Luxusní průmyslový design s certifikací IK08

Design je charakteristický jasnými, čistými liniemi a elegancí. Tento styl podtrhuje prémiovou kvalitu a moderní estetičnost produktu. Kombinuje elegantní 2.8" displej s úrovní mechanické odolnosti IK08.

Design navržený pro snadnou instalaci

Design Akuvoxu S532 eliminuje konvenční šroubové upevnění ve spodní části pro výraznou úsporu času instalace a znesnadňuje neobornou demontáž.

Zvýšení bezpečnosti objektu

Přesná detekce pohybu v kombinaci s širokým pozorovacím úhlem 130° horizontálně a 90° vertikálně zajišťuje komplexní monitorování vstupu do budovy bez slepých míst.

Komunikace se sluchově postiženými (S532H)

Integrovaná indukční smyčka pro nedoslýchavé v interkomu eliminuje potřebu externího zařízení pro přenos hlasu.

Specifikace

Přední panel	Hliník
Displej	2.8palcový displej
Tlačítka	Mechanická podsvětlená tlačítka
Kamera	2MP, 1/2.8", CMOS, H.264, ONVIF, IR LED
Rozlišení videa	1920x1080, 1080p - 30fps
Úhel zobrazení	130°(H) / 90°(V)
Minimální osvětlení	0,1 Lux
Senzory	Osvětlení, pohyb
Ostatní porty	Wiegand, RS485, Tamper, linkový výstup, TFC
RF čtečka	13.56MHz&125kHz, NFC (Android)
Karty	EM, Mifare, Felica, DesFire EV1/EV2/EV3
Vícecestné odemčení	Obličeje, karta, NFC, PIN, QR kód a BLE
Výstupy/vstupy	2 NC/NO reléové výstupy, 4 vstupní porty
Certifikace	Antivandal IK08, krytí IP66
Mikrofon	Jeden mikrofon
Reproduktor	Jeden reproduktor
Bluetooth	5.0
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12 V DC
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
DTMF	In-band, out-of-band (RFC2833), SIP Info
Kodeky	G.711a, G.711μ, G.722
Kapacita	10000 uživatelů, 50000 karet, 10000 obličejů
Instalace	Na zeď nebo pod omítku
Rozměry (VxŠxH)	301x106x37.8mm
Provozní vlhkost	10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Provozní teplota	-40 °C ~ +60 °C

Akuvox

www.akuvox.cz

email: sales@akuvox.cz , tel.: +420 261 303 303

© 2026 Akuvox Networks Co., Ltd. All rights reserved