

CooVox-U100

CooVox-U100 je komunikační systém nové generace určený pro velké podniky. Jedná se o skutečně výkonnou a robustní hardwarovou platformu, podporující analogové vstupní linky FXO, GSM/WCDMA, digitální vstupní linky ISDN30 E1/T1 a ISDN2 BRI. CooVox-U100 je vhodný pro podniky požadující až 500 pobočkových linek a maximálně 100 souběžných hovorů. Jedná se cenově dostupnou, škálovatelnou, interoperabilní, bezpečnou a spolehlivou platformu pro vytváření vlastních inovativních řešení VoIP.



Výhody

✓ Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením umožňuje rychlou počáteční konfiguraci systému. Průvodce obsahuje všechny nezbytné kroky konfigurace ve snadno použitelném a intuitivním webovém rozhraní.

✓ Správa koncových terminálů

Rychlé a jednoduché nasazení koncových terminálů pomocí PNP a Quick Register Code. Aplikaci CooCall lze snadno a rychle nakonfigurovat pouhým naskenováním QR kódu.

✓ Uživatelský webový portál (WebRTC)

Díky integrovanému webovému portálu si můžete přehrávat hlasové zprávy a nahrávky, uskutečňovat a přijímat telefonní hovory, vytočit jedním kliknutím, odesílat a přijímat faxy. To vše přímo z webového prohlížeče bez instalace jakýchkoli pluginů.

✓ Cloud SIP Proxy

Není třeba veřejné IP adresy, DDNS ani VPN serveru. Integrace vzdálených pobočkových linek anebo kanceláře nebyla nikdy tak snadná!

✓ Tarifkace hovorů

Díky integrovanému tarifikačnímu systému již není dále třeba žádná externí aplikace. Přepřacené tarify, kredity, flexibilní účtování a účetní statistiky jsou nové integrovány přímo do systému.

✓ Správa webová konference

Pomocí správce webových konferencí je nyní možné zahájit a spravovat konference, pozvat účastníky, ignorovat nebo deaktivovat nežádoucí účastníky jen několika kliknutí myši.

Specifikace hardware

Položka	Specifikace
Telefonní rozhraní	8x FXO/FXS/GSM/WCDMA (volitelné moduly)
CPU	2.41GHz Dual-core Intel Procesor
SDRAM	4G DDR3L
Úložiště	16GB EMMC + 500G HDD
USB (podpora externího úložiště)	2x USB, podporované souborové systémy: FAT16, FAT32, EXTFAT, NTFS, EXT3, EXT4
Ethernet rozhraní	WAN, LAN (10/100/1000Mbps)
Napájení	AC 100-240V, max. 1,5A
Rozměry	440x222x44mm (instalace do 19" rozvaděče, výška 1U)

Specifikace software

Kapacita systému	500 uživatelů/pobočkových linek 10 současných hovorů 10 současných uživatelů v konferenci 7500 hodin záznamu hlasu (interní úložiště) až 31 modulů EX16S pro 16 analogových linek	IVR bez omezení počtu úrovní 200 SIP/IMS trunk – hovorových kanálů 500 000 CDR záznamů 10 000 kontaktů v adresáři 50 pagingových skupin																																
Protokoly a kodeky	SIP(RFC3261), IAX2 DTMF (RFC4733, SIPINFO, In-Band) Transport Protokol: UDP, TCP, TLS, SRTP Network Protokol: IPv4, IPv6, VLAN, DHCP, PPPoE, NTP, SNTP, TFTP, SSH, HTTPS, LDAP Video Codecs: VP8, H.264, H.263+, H.263, H.261 Audio Codecs: Opus, G.722, G.711(a-law, u-law), G.729, G.726, GSM, SPEEX, AMR, AMR-WB																																	
Telefonní funkce	<table border="0"> <tr> <td>Fronta hovorů</td> <td>IVR (více úrovní)</td> <td>DISA</td> <td>Časové podmínky</td> </tr> <tr> <td>Vyzváněcí skupiny</td> <td>Jméno volajícího</td> <td>Smart DID</td> <td>Paging a intercom</td> </tr> <tr> <td>Přesměrování</td> <td>Tiché napojení</td> <td>Black list</td> <td>Jedno číselná stanice</td> </tr> <tr> <td>Přepojení</td> <td>Videohovory</td> <td>Hlasová pošta</td> <td>Hudba</td> </tr> <tr> <td>Přebírání</td> <td>Třícestné volání</td> <td>Buzení telefonem</td> <td>Rozdělené zvonění</td> </tr> <tr> <td>Parkování</td> <td>Konference</td> <td>PIN kód</td> <td>Automatické nahrávání</td> </tr> <tr> <td>Čekání</td> <td>Následuj mne</td> <td>Nerušit</td> <td>Nahrávání na vyžádání</td> </tr> <tr> <td>Zkrácené volby</td> <td>Zpětné volání</td> <td>Předání hovoru</td> <td>Detailní záznam hovorů (CDR)</td> </tr> </table>	Fronta hovorů	IVR (více úrovní)	DISA	Časové podmínky	Vyzváněcí skupiny	Jméno volajícího	Smart DID	Paging a intercom	Přesměrování	Tiché napojení	Black list	Jedno číselná stanice	Přepojení	Videohovory	Hlasová pošta	Hudba	Přebírání	Třícestné volání	Buzení telefonem	Rozdělené zvonění	Parkování	Konference	PIN kód	Automatické nahrávání	Čekání	Následuj mne	Nerušit	Nahrávání na vyžádání	Zkrácené volby	Zpětné volání	Předání hovoru	Detailní záznam hovorů (CDR)	
Fronta hovorů	IVR (více úrovní)	DISA	Časové podmínky																															
Vyzváněcí skupiny	Jméno volajícího	Smart DID	Paging a intercom																															
Přesměrování	Tiché napojení	Black list	Jedno číselná stanice																															
Přepojení	Videohovory	Hlasová pošta	Hudba																															
Přebírání	Třícestné volání	Buzení telefonem	Rozdělené zvonění																															
Parkování	Konference	PIN kód	Automatické nahrávání																															
Čekání	Následuj mne	Nerušit	Nahrávání na vyžádání																															
Zkrácené volby	Zpětné volání	Předání hovoru	Detailní záznam hovorů (CDR)																															
Přehled funkcí	Průvodce rychlím nastavením Softphone APP Auto Provisioning (QR kód) IP Phone Auto Provisioning (PNP, Quick Register Code) LDAP Phonebook Auto Configure (H81, H83) EX16S Auto Provisioning	SIP Proxy (NAT Traversal) Voicemail to Email Fax to Email Vícejazyčné webové rozhraní Vícejazyčná hlasová oznámení																																
Více úroňová administrace	Admin: Všechna práva Operator: Linky, fax, CDR, nahrávky, atd. Uživatel: WebRTC, nahrávky, hlasová pošta, záznamy hovorů, atd.	Uživatel tarifkace Konference manager																																
Bezpečnost	Integrovaný Firewall Auto detekce napadení a prevence Geo-IP (zabezpečení na základě geografické polohy)	IP Black/White List Extension Permit IP																																
Síť	Síť (WAN): Static IP, DHCP, PPPoE VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec, L2TP (Server a klient) Static Routing DHCP (Server a klient)	DDNS (Dynamic Domain Name Server) VLAN (WAN & LAN Interface) Virtual IP Local Domain Name Services SIP Proxy (NAT Traversal)																																

BusinessCom a.s.

Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4

Telefon: +420 261 303 303, email: info@businesscom.cz

www.businesscom.cz

