

## CooVox-U50

CooVox-U50 je cenově dostupné, škálovatelné, bezpečné a spolehlivé komunikační řešení. Poskytuje nejen tradiční funkce klasické ústředny, jako je IVR a hlasová schránka, ale také mnoho pokročilých funkcí včetně mobilního klienta, připojení vzdálených kanceláří, konferenčního systému, nahrávání hovorů atd. Je to ideální volba pro malé a střední firmy do 100 zaměstnanců, kteří si chtějí vytvořit vlastní inovativní systém podnikových telefonů. CooVox-U50 je navržen tak, aby vyhovoval telefonním potřebám moderního podnikání a výrazně zvýšil efektivitu a konkurenceschopnost.



## Výhody

### ✓ Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením umožňuje rychlou počítačovou konfiguraci systému. Průvodce obsahuje všechny nezbytné kroky konfigurace ve snadno použitelném a intuitivním webovém rozhraní.

### ✓ Správa koncových terminálů

Rychlé a jednoduché nasazení koncových terminálů pomocí PNP a Quick Register Code. Aplikaci CooCall lze snadno a rychle nakonfigurovat pouhým naskenováním QR kódu.

### ✓ Uživatelský webový portál (WebRTC)

Díky integrovanému webovému portálu si můžete přehrávat hlasové zprávy a nahrávky, uskutečňovat a přijímat telefonní hovory, vytočit jedním kliknutím, odesílat a přijímat faxy. To vše přímo z webového prohlížeče bez instalace jakýchkoli pluginů.

### ✓ Cloud SIP Proxy

Není třeba veřejné IP adresy, DDNS ani VPN serveru. Integrace vzdálených pobočkových linek anebo kanceláře nebyla nikdy tak snadná!

### ✓ Tarifkace hovorů

Díky integrovanému tarifikačnímu systému již není dále třeba žádná externí aplikace. Přepřepčené tarify, kredity, flexibilní účtování a účetní statistiky jsou nově integrovány přímo do systému.

### ✓ Správa webová konference

Pomocí správce webových konferencí je nyní možné zahájit a spravovat konference, pozvat účastníky, ignorovat nebo deaktivovat nežádoucí účastníky jen několika kliknutí myši.

## Specifikace hardware

Položka	Specifikace
Telefonní rozhraní	8x FXO/FXS/GSM/WCDMA (volitelné moduly)
CPU	1GHz ARMv7 Procesor
SDRAM	1G DDR3
Úložiště	16GB SD karta
USB (podpora externího úložiště)	1x USB, podporované souborové systémy: FAT16, FAT32, EXTFAT, NTFS, EXT3, EXT4
Ethernet rozhraní	WAN, LAN (10/100Mbps)
Napájení	Stejnoseměrné 12V, 1A
Rozměry	345x160x35mm (instalace do 19" rozvaděče, výška 1U, na stěnu nebo na stůl)

## Specifikace software

Kapacita systému	100 uživatelů/pobočkových linek 30 současných hovorů 30 současných uživatelů v konferenci 150 hodin záznamu hlasu (interní úložiště) až 6 modulů EX16S pro 16 analogových linek	IVR bez omezení počtu úrovní 50 SIP/IMS trunk – hovorových kanálů 500 000 CDR záznamů 10 000 kontaktů v adresáři 30 pagingových skupin	
Protokoly a kodeky	SIP(RFC3261), IAX2 DTMF (RFC4733, SIPINFO, In-Band) Transport Protokol: UDP, TCP, TLS, SRTP Network Protokol: IPv4, IPv6, VLAN, DHCP, PPPoE, NTP, SNTP, TFTP, SSH, HTTPS, LDAP Video Codecs: VP8, H.264, H.263+, H.263, H.261 Audio Codecs: Opus, G.722, G.711(a-law, u-law), G.729, G.726, GSM, SPEEX, AMR, AMR-WB		
Telefonní funkce	Fronta hovorů Vyzváněcí skupiny Přesměrování Přepojení Přebírání Parkování Čekání Zkrácené volby	IVR (více úrovní) Jméno volajícího Tiché napojení Videohovory Třícestné volání Konference Následuj mne Zpětné volání	DISA Smart DID Black list Hlasová pošta Buzení telefonem PIN kód Nerušit Předání hovoru
		Časové podmínky Paging a intercom Jedno číselná stanice Hudba Rozdělené zvonění Automatické nahrávání Nahrávání na vyžádání Detailní záznam hovorů (CDR)	
Přehled funkcí	Průvodce rychlím nastavením Softphone APP Auto Provisioning (QR kód) IP Phone Auto Provisioning (PNP, Quick Register Code) LDAP Phonebook Auto Configure (H81, H83) EX16S Auto Provisioning	SIP Proxy (NAT Traversal) Voicemail to Email Fax to Email Vícejazyčné webové rozhraní Vícejazyčná hlasová oznámení	
Více úroňňová administrace	Admin: Všechna práva Operator: Linky, fax, CDR, nahrávky, atd. Uživatel: WebRTC, nahrávky, hlasová pošta, záznamy hovorů, atd.	Uživatel tarifkace Konference manager	
Bezpečnost	Integrovaný Firewall Auto detekce napadení a prevence Geo-IP (zabezpečení na základě geografické polohy)	IP Black/White List Extension Permit IP	
Sít	Sít (WAN): Static IP, DHCP, PPPoE VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec, L2TP (Server a klient) Static Routing DHCP (Server a klient)	DDNS (Dynamic Domain Name Server) VLAN (WAN & LAN Interface) Virtual IP Local Domain Name Services SIP Proxy (NAT Traversal)	

**BusinessCom a.s.**

Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4

Telefon: +420 261 303 303, email: [info@businesscom.cz](mailto:info@businesscom.cz)

[www.businesscom.cz](http://www.businesscom.cz)

